

BYIP-COUNT-Y0200

Contador de personas IP Safire
Lente 2 mm
Resolución 1080P
Estadísticas entradas, salidas y en tránsito
Alarmas | PoE (IEEE802.3af)
Uso en Interior



Safire
Contador de personas IP
Gama Proyectos
Doble sensor
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lente 2 mm
Imagen a Color (1920x1080)
LED IR Alcance 6 m
Instalación en techo
Muestra en pantalla el recuento de entradas, salidas y en tránsito
Compresión H.265+ / H.265
RJ-45 10/100 Base
Micrófono incorporado
Alarmas
PoE IEEE802.3af
Grabación en tarjeta SD
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

| | |
|--------------------------|---|
| Marca | Safire |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Tasa Main Stream | 1920 x 1080 (1 ~ 30 FPS) |
| Compresión | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
| Día / Noche | Auto / Programable / Manual |
| Iluminación infrarrojos | 6 m |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2 mm (H: 104°, V: 70.5°) |
| Funciones | 3D-DNR, BLC, DWDR |
| Interfaz de comunicación | 1 x Ethernet 10/100M BaseT |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Audio | Micrófono integrado |
| Contador de personas | Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito Reportes diarios, semanales, mensuales y anuales |
| Otras funciones | Filtro de Altura Indicador de estado de puerta |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Instalación recomendada | Altura de Instalación: 2.1 m Área de detección: 1.02 m |
| | Altura de Instalación: 2.6 m Área de detección: 2.30 m |
| | Altura de Instalación: 3.1 m Área de detección: 3.58 m |
| | Altura de Instalación: 3.6 m Área de detección: 4.86 m |
| | Altura de Instalación: 4.1 m Área de detección: 5.50 m |
| | Altura de Instalación: 4.6 m Área de detección: 6.14 m |
| | Altura de Instalación: 5.1 m Área de detección: 6.45 m |
| | Altura de Instalación: 5.6 m Área de detección: 7.40 m |
| Alimentación | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ +60° C |
| Grado de protección | Interior |
| Material | Cuerpo: Metal |
| Dimensiones | 61 (Al) x 168 (An) x 36 (Fo) mm |
| Dimensiones de la base | 152 x 69 mm / 4 tornillos |
| Peso | 450 g |



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
Info@byaccess.com
byaccess.com



**Sistemas
Seguridad.com**
sistemas-seguridad.com

